

BATTERIES LITHIUM LIFEPO4

LT12 BT | 12 VDC CAPACITÉS 100 et 150 Ah



	LT12-100-BT	LT12-150-BT	LT12-100HD-BT → COMPACT ←	LT12-150HD-BT → COMPACT ←
Tension nominale	12,8 Vdc		12,8 Vdc	
Capacité nominale	100 Ah	150 Ah	100 Ah	150 Ah
Energie	1280 Wh	1920 Wh	1280 Wh	1920 Wh
Nombre de cycles	6000 à 50% / 4000 à 80% / 2500 à 100%			
Auto-décharge	≤ 3% par mois à 25°C		≤ 3% par mois à 25°C	
Tension de charge max.	14,6 Vdc		14,6 Vdc	
Courant de décharge max	100 A	150 A	100 A	150 A
Courant de charge max.	100 A	150 A	100 A	150 A
Tension de coupure	11,2 Vdc		11,2 Vdc	
Température de charge	De 0°C à 50°C		De 0°C à 50°C	
Température de décharge	De -20°C à 65°C		De -20°C à 65°C	
Température de stockage	De 0°C à 45°C		De 0°C à 45°C	
Terminaux / Bornes	M8		M8	
Communication	Bluetooth®		Bluetooth®	
Mise en parallèle	x 4		x 4	
Mise en série	x 4		x 4	
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES				
Dimensions L x l x h	330 x 171 x 215 mm	485 x 170 x 240 mm	260 x 168 x 214 mm	330 x 171 x 215 mm
Poids	10,5 Kg	15,0 Kg	10,5 Kg	15,0 Kg
Boîtier	ABS		ABS	

indice de protection IP55 • certification UN38.3 • CE

Inclus



Capuchons et visserie



Vérifiez facilement
votre autonomie

